


Schallschutzgehäuse

Design°

Schallschutzgehäuse für DVM-S-Kühlmaschinen mit horizontalem Ausblas passend für die DVM-S Kühlmaschinen – Typen AM 080 BXMDGH _ AM 040 _050 _060 _BXMDGR und AM 080 BXMWGH	Ansicht	Typ
Set bestehend aus: - Schallschutzgehäuse für den Einbau von einem Außengerät mit horizontaler Ausblasrichtung und Ansaugung hinten - Gehäuseabmessungen (HxBxT): 1620 x 1210 x 910 mm - Gewicht: 190 kg - Max. Außengeräteabmessung (HxBxT): 1550 x 1100 x 450 mm - Ausführung: AluZink - Nominale Schalldämmleistung: 12 dB(A) nach DIN EN ISO 3744 Schalldämmungsstreifen MTF-HCSEP100 um die Lücke (< 100mm) zwischen der Oberseite vom Außengerät und Schalldämmgehäuse zu schließen und Luftrezirkulation innerhalb des Schalldämmgehäuses zu vermeiden Fußkonstruktion MTF-HCFEETS (HxBxT: 90x115x450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses und Außengerät (Hmax: 1440mm), inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Aufnahme der Kondensatwanne Kondensatwasserwanne MTF-HCDRAINPAN inkl. Laubrückhaltegitter und Ölabscheider	   	MTF-SSG-DVM-S-H2
Optionales Zubehör für MTF-SSG-DVM-S-H2:	Ansicht	Typ
Wasserpegel- und Temperaturregelte elektronische Kondensatwannenheizung mit Alarmkontakt		MTF-INLUXFHPE
Schallgedämpfte Bodenplatte MTF-HC für Montage des Schallschutzgehäuses auf zum Beispiel einem Gitterrost	k. Abb.	MTF-HC BODENPLATTE
Wandmontagekonsole MTF-HCWMS für das Schallschutzgehäuse inkl. schallgedämpfte Bodenplatte. Traglast geeignet für Schallschutzgehäuse und Außengerät		MTF-HCWMS KONSOLE
Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch	k. Abb.	MTF-HCRAL