


# Schallschutzgehäuse

## Design°

| Schallschutzgehäuse für DVM-S-Kühlmaschinen mit horizontalem Ausblas passend für die DVM-S Kühlmaschinen – Typen AM 100_120 BXMWGH                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansicht                                                                              | Typ                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>Set bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schallschutzgehäuse für den Einbau von einem Außengerät mit horizontaler Ausblasrichtung und Ansaugung hinten</li> <li>Gehäuseabmessungen (HxBxT): 1880 x 1400 x 1150 mm</li> <li>Gewicht: 240 kg</li> <li>Max. Außengeräteabmessung (HxBxT): 1810 x 1250 x 700 mm</li> <li>Ausführung: AluZink</li> <li>Nominale Schalldämmleistung: 12 dB(A) nach DIN EN ISO 3744</li> </ul> |    | MTF-SSG-DVM-S-H3   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Schalldämmungsstreifen MTF-HCSEP100VI um die Lücke (&lt; 100mm) zwischen der Oberseite vom Außengerät und Schalldämmgehäuse zu schließen und Luftrezirkulation innerhalb des Schalldämmgehäuses zu vermeiden</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |  |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Fußkonstruktion MTF-HCFEETSVI (HxBxT: 90x115x700mm) für Montage des Schallschutzgehäuses und Außengerät (Hmax: 1700mm), inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30   H20 und vorbereitet für die Aufnahme der Kondensatwanne</li> </ul>                                                                                                                                                                       |  |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kondensatwasserwanne MTF-HCDRAINPANVI inkl. Laubrückhaltegitter und Ölabscheider</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |
| Optionales Zubehör für MTF-SSG-DVM-S-H3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ansicht                                                                              | Typ                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wasserpegel- und Temperaturregelte elektronische Kondensatwannenheizung mit Alarmkontakt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | MTF-INLUXFHPE      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Schallgedämpfte Bodenplatte MTF-HC VI für Montage des Schallschutzgehäuses auf zum Beispiel einem Gitterrost</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | k. Abb.                                                                              | MTF-HC BODENPLATTE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wandmontagekonsole MTF-HCWMS VI für das Schallschutzgehäuse inkl. schallgedämpfte Bodenplatte. Traglast geeignet für Schallschutzgehäuse und Außengerät</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |  | MTF-HCWMS KONSOLE  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | k. Abb.                                                                              | MTF-HCRAL          |