




Schallschutzgehäuse

Design°

Schallschutzgehäuse für DVM-S-Kühlmaschinen mit vertikalem Ausblas passend für die DVM-S Kühlmaschinen – Typen AM 080_100_120 AXVG(A)GH/GGR/HCVGNS Typen AM 080_100_120_140 HCVANG	Ansicht	Typ
Set bestehend aus: - Schallschutzgehäuse für Kälte-, Klima-, und Wärmepumpen-Außengeräten mit vertikaler Luftausblasung mit insgesamt 1 Lüfter, verfügbare Standard-Farben: RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit grau, pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium, pulverbeschichtet RAL 9010 reinweiß, pulverbeschichtet - Gehäuseabmessungen (HxBxT): 3800 x 1600 x 1600 mm - Gewicht: 570 kg - Max. Außengeräteabmessung (HxBxT): 1550 x 1100 x 450 mm - Nominale Schalldämmleistung: 25 dB(A) nach DIN EN ISO 3744		MTF-SSG-DVM-S-V1
Fußkonstruktion MTF-MTF- SQV, 4 FÜßE (HxBxT:470x1550x1275mm) für Montage des Außengerätes, inkl. 4 Gummidämpfern		
Kondensatwasserwanne MTF-HCDRAINPAN inkl. Laubrückhaltegitter und Ölabscheider, mit Befestigungshalter für Montage an das Aufstellsystem		
Optionales Zubehör für MTF-SSG-DVM-S-V1:	Ansicht	Typ
Temperaturgeregelte elektronische Kondensatwannenheizung		MTF-INLUXFHPE
Umlenkungsbogen für Ausblasung in horizontale Richtung		MTF-SQVY100NP BOGEN
Schallgedämpfte Bodenplatte mit kontrolliertem Ablauf für Montage des Schallschutzgehäuses auf zum Beispiel einen Gitterrost	k. Abb.	MTF- SQVY100NP BODENPLATTE
Gummifederleiste nach DIN 4109 zum Aufständern der Wände		MTF- SQVY100NP GUMMILEISTE
Lackiert in RAL Sonderfarbe nach Wunsch	k. Abb.	MTF-SQVY100NP RAL