




Schallschutzgehäuse

Design°

Schallschutzgehäuse für DVM-S-Außengeräte mit vertikalem Ausblas passend für die DVM-S Kühlmaschinen Typen AM 140_160_180_200_220_240_260 AXVG(A)GH/GGR Typen AM 140_160_180_200 HCVGNS Typen AM 160_180_200 HCVANG	Ansicht	Typ
Set bestehend aus: - Schallschutzgehäuse für Kälte-, Klima-, und Wärmepumpen-Außengeräten mit vertikaler Luftausblasung mit insgesamt 2 Lüftern, verfügbare Standard-Farben: RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit grau, pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium, pulverbeschichtet RAL 9010 reinweiß, pulverbeschichtet - Gehäuseabmessungen (HxBxT): 3800 x 2375x 1600 mm - Gewicht: 760 kg - Nominale Schalldämmleistung: 25 dB(A) nach DIN EN ISO 3744		MTF-SSG-DVM-S-V2
Fußkonstruktion MTF-MTF- SQV, 4 FÜßE (HxBxT: 470x1550x1275mm) für Montage des Außengerätes, inkl. 4 Gummidämpfern		
Kondensatwasserwanne MTF-HCDRAINPAN inkl. Laubrückhaltegitter und Ölabscheider, mit Befestigungshalter für Montage an das Aufstellsystem		
Optionales Zubehör für MTF-SSG-DVM-S-V2:	Ansicht	Typ
Temperaturgeregelte elektronische Kondensatwannenheizung		MTF-INLUXFHPE
Umlenkungsbogen für Ausblasung in horizontale Richtung		MTF-SQVY200NP BOGEN
Schallgedämpfte Bodenplatte mit kontrolliertem Ablauf für Montage des Schallschutzgehäuses auf zum Beispiel einen Gitterrost	k. Abb.	MTF- SQVY200NP BODENPLATTE
Gummifederleiste nach DIN 4109 zum Aufständern der Wände		MTF- SQVY200NP GUMMILEISTE
Lackiert in RAL Sonderfarbe nach Wunsch	k. Abb.	MTF-SQVY200NP RAL