

Wandgerät GOOD



- Flüsterleise | selbstreinigend
- Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren
- Inklusive Infrarotfernbedienung
- Antibakteriell und antiallergie beschichteter Wärmetauscher
- Full HD Filter 60 | On | Off-Kontakt
- Gerät Farbton RAL 9010
- Virus-Doktor, sorgt für viren- und bakterienfreie Luft
- Optional: Kabelfernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer und Raumtemperatur

Modellbezeichnung		AE	022 MNADEH	028 MNADEH	036 MNADEH	056 MNADEH	071 MNADEH
Spannungsversorgung		V Ph Hz	230 1 50	230 1 50	230 1 50	230 1 50	230 1 50
Kabel Ø Einspeisung gemäß VDE		mm²	NYM 3 x 1.5				
Kabel Ø zwischen Innengerät und Hydroeinheit		mm²	LIYCY 2 x 2 x 0.75				
Nennleistung	Kühlen Heizen	kW	2.2 2.5	2.8 3.2	3.6 4.0	5.6 6.3	7.1 8.0
Leistungsaufnahme		W	15	16	20	27	41
Betriebsstrom		A	0.13	0.13	0.15	0.21	0.31
Schalldruckpegel ¹⁾ (niedrig hoch)		dB(A)	23 33	25 35	29 36	32 39	36 44
Luftmenge	Kühlen (hoch) Heizen (hoch)	m³/h	324 390	342 510	426 600	708 900	888 1044
Kältemittel			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Regelung		extern	EEV	EEV	EEV	EEV	EEV
Kältemittel- leitungen	Flüssigkeitsleitung	Ø mm Zoll	6.35 1/4"	6.35 1/4"	6.35 1/4"	6.35 1/4"	9.52 3/8"
	Sauggasleitung	Ø mm Zoll	12.7 1/2"	12.7 1/2"	12.7 1/2"	12.7 1/2"	15.88 5/8"
Anschluss Kondensatleitung		Ø mm	AD 18	AD 18	AD 18	AD 18	AD 18
Abmessungen (H x B x T) Gewicht		mm kg	249 x 750 x 246 8.1	249 x 750 x 246 8.2	261 x 826 x 261 9.8	301 x 1065 x 294 14.6	301 x 1065 x 294 14.6
Elektronisches Einspritzventil (Abm. 201 x 68 x 72mm)		Typ	MEV-E 24 SA	MEV-E 24 SA	MEV-E 24 SA	MEV-E 32 SA	MEV-E 32 SA

Leistungsbezugsdaten Kühlen: Innentemperatur 27°C DB/19°C WB, Außentemperatur 35°C DB/24°C WB; Äquivalente Leitungslänge 7.5m, Höhenunterschied 0m. Leistungsbezugsdaten Heizen: Innentemperatur 20°C DB/15°C WB, Außentemperatur 7°C DB/6°C WB; Äquivalente Leitungslänge 7.5m, Höhenunterschied 0m. *1) Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen in 1m Abstand in einem schalltoten Raum. *2) Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen in 1.5m Abstand in einem schalltoten Raum.