

Superflaches Kanaleinbaugerät



- Flüsterleise | mit antibakteriell beschichtetem Luftfilter
- Superflach: 199 mm hoch
- Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren
- Optional: Kondensatwasserpumpe mit 75 cm Förderhöhe (eingebaut)
- Externe statische Pressung von 0 bis 40 Pa
- Wahlweise mit Infrarotfernbedienung oder Kabelfernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer und Raumtemperaturfühler
- ON | OFF-Kontakt, Adapter für Zu- und Abluft

Modellbezeichnung		AE	022 MNLDEH	028 MNLDEH	036 MNLDEH	056 MNLDEH
Spannungsversorgung		V Ph Hz	230 1 50	230 1 50	230 1 50	230 1 50
Kabel Ø Einspeisung gemäß VDE		mm²	NYM 3 x 1.5			
Kabel Ø zwischen Innengerät und Hydroeinheit		mm²	LIYCY 2 x 2 x 0.75			
Nennleistung	Kühlen Heizen	kW	2.2 2.5	2.8 3.2	3.6 4.0	5.6 6.3
Leistungsaufnahme		W	55	60	65	95
Betriebsstrom		A	0.30	0.32	0.33	0.53
Schalldruckpegel ²⁾ (niedrig hoch)		dB(A)	21 36	23 28	27 32	31 36
Luftmenge (min. mid. max)		m³/h	360 408 450	384 444 510	384 444 510	630 738 840
Ext. statische Pressung Standard (min. ~ max.)		Pa	0 ~ 30	0 ~ 30	0 ~ 30	0 ~ 40
Kältemittel			R410A	R410A	R410A	R410A
Regelung		intern	EEV	EEV	EEV	EEV
Kondensatwasserpumpe (optional)		Typ	MDP-E075SEE3D	MDP-E075SEE3D	MDP-E075SEE3D	MDP-E075SEE3D
Kältemittel- leitungen	Flüssigkeitsleitung	Ø mm Zoll	6.35 1/4"	6.35 1/4"	6.35 1/4"	6.35 1/4"
	Sauggasleitung	Ø mm Zoll	12.7 1/2"	12.7 1/2"	12.7 1/2"	12.7 1/2"
Anschluss Kondensatleitung		Ø mm	AD 32	AD 32	AD 32	AD 32
Abmessungen (H x B x T) Gewicht		mm kg	199 x 700 x 600 19.0	199 x 700 x 600 19.0	199 x 700 x 600 19.5	199 x 900 x 600 24.5

Leistungsbezugsdaten Kühlen: Innentemperatur 27°C DB/19°C WB, Außentemperatur 35°C DB/24°C WB; Äquivalente Leitungslänge 7.5m, Höhenunterschied 0m. Leistungsbezugsdaten Heizen: Innentemperatur 20°C DB/15°C WB, Außentemperatur 7°C DB/6°C WB; Äquivalente Leitungslänge 7.5m, Höhenunterschied 0m. *1) Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen in 1m Abstand in einem schalltoten Raum. *2) Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen in 1.5m Abstand in einem schalltoten Raum.