

Standtruhe

- Flüsterleise
- Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren
- Inklusive Infrarotfernbedienung
- Filtersystem bestehend aus: Silver Nano beschichteter Metall-, Deodorizing-, Catechin-Filter
- On | Off-Kontakt | Gerät Farbton RAL 9010
- Virus-Doktor, sorgt für viren- und bakterienfreie Luft
- Optional: Kabelfernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer und Raumtemperatur



Modellbezeichnung		AE	022 MNJDEH	02 8 MNJDEH	03 6 MNJDEH	05 6 MNJDEH
Spannungsversorgung		V Ph Hz	230 1 50	230 1 50	230 1 50	230 1 50
Kabel Ø Einspeisung gemäß VDE		mm²	NYM 3 x 1.5			
Kabel Ø zwischen Innengerät und Hydroeinheit		mm²	LIYCY 2 x 2 x 0.75			
Nennleistung	Kühlen Heizen	kW	2.2 2.5	2.8 3.2	3.6 4.0	5.6 6.3
Leistungsaufnahme		W	16	30	35	62
Betriebsstrom		A	0.13	0.25	0.29	0.49
Schalldruckpegel**1)		dB(A)	30 34	34 38	34 39	37 43
Schallleistungspegel		dB(A)	52	58	59	64
Luftmenge (min. mid. max)		m³/h	294 324 378	300 360 420	390 450 510	600 690 780
Kältemittel			R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A
Regelung		intern	EEV	EEV	EEV	EEV
Kältemittel- leitungen	Flüssigkeitsleitung	Ø mm Zoll	6.35 1/4"	6.35 1/4"	6.35 1/4"	6.35 1/4"
	Sauggasleitung	Ø mm Zoll	12.7 1/2"	12.7 1/2"	12.7 1/2"	12.7 1/2"
Anschluss Kondensatleitung		Ø mm	AD 18	AD 18	AD 18	AD 18
Abmessungen (H x B x T) Gewicht		mm kg	620 x 720 x 199 16.0	620 x 720 x 199 16.0	620 x 720 x 199 16.0	620 x 720 x 199 16.0

Leistungsbezugsdaten Kühlen: Innentemperatur 27°C DB/19°C WB, Außentemperatur 35°C DB/24°C WB; Äquivalente Leitungslänge 7.5m, Höhenunterschied 0m. Leistungsbezugsdaten Heizen: Innentemperatur 20°C DB/15°C WB, Außentemperatur 7°C DB/6°C WB; Äquivalente Leitungslänge 7.5m, Höhenunterschied 0m. *1) Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen in 1m Abstand in einem schalltoten Raum. *2) Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen in 1.5m Abstand in einem schalltoten Raum.