

Schallschutzgehäuse

Schallschutzgehäuse



Schallschutz für Außeneinheiten Mono und Split 4 kW bis 6kW	Ansicht	Typ
Set bestehend aus: - Schallschutzgehäuse für den Einbau von einem Außengerät mit horizontaler Ausblasrichtung und Ansaugung hinten oder Ansaugung seitlich - Gehäuseabmessungen (HxBxT): 1080 x 1210 x 910 mm Gewicht: 130 kg - Max. Außengeräteabmessung (HxBxT): 950 x 1100 x 450 mm - Ausführung: AluZink - Nominale Schalldämmleistung: -10 dB(A) nach DIN EN ISO 3744		MTF-SSG-4-6 *MTF-SSG-SA-4-6 (seitliche Ansaugung, zu verwenden bei Nutzung SSG-WK1)
- Schalldämmungstreifen um die Lücke (<100mm) zwischen der Oberseite vom Außengerät und Schalldämmgehäuse zu schließen und Luftrezirkulation innerhalb des Schalldämmgehäuse zu vermeiden - Vor Ort während der Installation anpassen		
- Fußkonstruktion (HxBxT: 290x115x450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses MTF-SSG-4-6 Serie und Außengerät (Hmax: 640mm/1250mm), inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Cristal Blue™ CB1 Kondensatwanne. Integration in die Fusskonstruktion - Pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium		MTF-SSGF-L
Lackierung Schallschutzgehäuse in RAL nach Wunsch		MTF-SSG-RAL
Wandkonsole für Außeneinheit & Schallschutzhaube: - Inkl. schallgedämpfter Bodenplatte Geeignet für Außengeräte von 4.4 bis 16 kW - Mit einer Höhe max.: 840/1450mm Tragkraft gesamt: max. 500 kg - Ausführung: Stahl, pulverbeschichtet Weiß, RAL 9006 (oder in Farbe der Schallschutzhaube)		MTF-SSG-WK1
Schallschutz für Außeneinheiten TDM 4.4 kW + 6.6 kW	Ansicht	Typ
Set bestehend aus: - Schallschutzgehäuse für den Einbau von einem Außengerät mit horizontaler Ausblasrichtung und Ansaugung hinten oder Ansaugung seitlich - Gehäuseabmessungen (HxBxT): 1080 x 1210 x 910 mm Gewicht: 130 kg - Max. Außengeräteabmessung (HxBxT): 950 x 1100 x 450 mm - Ausführung: AluZink - Nominale Schalldämmleistung: -10 dB(A) nach DIN EN ISO 3744		MTF-SSG-4.4-6.6 *MTF-SSG-SA-4.4-6.6 (seitliche Ansaugung, zu verwenden bei Nutzung SSG-WK1)
- Schalldämmungstreifen um die Lücke (<100mm) zwischen der Oberseite vom Außengerät und Schalldämmgehäuse zu schließen und Luftrezirkulation innerhalb des Schalldämmgehäuse zu vermeiden - Vor Ort während der Installation anpassen		
- Fußkonstruktion (HxBxT: 90x115x450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses MTF-SSG-4.4-6.6 Serie und Außengerät (Hmax: 840mm/1450mm), inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Cristal Blue™ CB2 Kondensatwanne. Integration in die Fusskonstruktion - Pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium		MTF-SSGF-S
Lackierung Schallschutzgehäuse in RAL nach Wunsch		MTF-SSG-RAL
Wandkonsole für Außeneinheit & Schallschutzhaube: - Inkl. schallgedämpfter Bodenplatte Geeignet für Außengeräte von 4.4 bis 16 kW - Mit einer Höhe max.: 840/1450mm Tragkraft gesamt: max. 500 kg - Ausführung: Stahl, pulverbeschichtet Weiß, RAL 9006 (oder in Farbe der Schallschutzhaube)		MTF-SSG-WK1
Schallschutz für Außeneinheiten TDM Mono und Split 8kW und 9kW	Ansicht	Typ
Set bestehend aus: - Schallschutzgehäuse für den Einbau von einem Außengerät mit horizontaler Ausblasrichtung und Ansaugung hinten oder Ansaugung seitlich - Gehäuseabmessungen (HxBxT): 1280 x 1210 x 910 mm Gewicht: 150 kg - Max. Außengeräteabmessung (HxBxT): 1150 x 1100 x 450 mm - Ausführung: AluZink - Nominale Schalldämmleistung: -10 dB(A) nach DIN EN ISO 3744		MTF-SSG-8-9 *MTF-SSG-SA-8-9 (seitliche Ansaugung, zu verwenden bei Nutzung SSG-WK1)
- Schalldämmungstreifen um die Lücke (<100mm) zwischen der Oberseite vom Außengerät und Schalldämmgehäuse zu schließen und Luftrezirkulation innerhalb des Schalldämmgehäuse zu vermeiden - Vor Ort während der Installation anpassen		
- Fußkonstruktion (HxBxT: 90x115x450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses MTF-SSG-8-9 Serie und Außengerät (Hmax: 840mm/1450mm), inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Cristal Blue™ CB2 Kondensatwanne. Integration in die Fusskonstruktion - Pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium		MTF-SSGF-S
Lackierung Schallschutzgehäuse in RAL nach Wunsch		MTF-SSG-RAL
Wandkonsole für Außeneinheit & Schallschutzhaube: - Inkl. schallgedämpfter Bodenplatte Geeignet für Außengeräte von 4.4 bis 16 kW - Mit einer Höhe max.: 840/1450mm Tragkraft gesamt: max. 500 kg - Ausführung: Stahl, pulverbeschichtet Weiß, RAL 9006 (oder in Farbe der Schallschutzhaube)		MTF-SSG-WK1
Schallschutz für Außeneinheiten TDM Mono und Split 12kW und 16kW	Ansicht	Typ
Set bestehend aus: - Schallschutzgehäuse für den Einbau von einem Außengerät mit horizontaler Ausblasrichtung und Ansaugung hinten oder Ansaugung seitlich - Gehäuseabmessungen (HxBxT): 1620 x 1210 x 910 mm Gewicht: 190 kg - Max. Außengeräteabmessung (HxBxT): 1500 x 1100 x 450 mm - Ausführung: AluZink - Nominale Schalldämmleistung: -10 dB(A) nach DIN EN ISO 3744 (Schalldämmungstreifen nicht erforderlich)		MTF-SSG-12-16 *MTF-SSG-SA-12-16 (seitliche Ansaugung, zu verwenden bei Nutzung SSG-WK1)
- Fußkonstruktion (HxBxT: 90x115x450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses MTF-SSG-12-16 Serie und Außengerät (Hmax: 840mm/1450mm), inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Cristal Blue™ CB2 Kondensatwanne. Integration in die Fusskonstruktion - Pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium		MTF-SSGF-S
Lackierung Schallschutzgehäuse in RAL nach Wunsch		MTF-SSG-RAL
Wandkonsole für Außeneinheit & Schallschutzhaube: - Inkl. schallgedämpfter Bodenplatte Geeignet für Außengeräte von 4.4 bis 16 kW - Mit einer Höhe max.: 840/1450mm Tragkraft gesamt: max. 500 kg - Ausführung: Stahl, pulverbeschichtet Weiß, RAL 9006 (oder in Farbe der Schallschutzhaube)		MTF-SSG-WK1

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten