

Wandgerät Galileo



Design°

- Wassergekühlt
- Kühlen oder Heizen | Entfeuchten | Ventilieren
- Wahlweise mit bzw. ohne Infrarotfernbedienung
- Wahlweise mit bzw. ohne eingebautem  3-Wege-Regelventil
- Flüsterleise
- Antibakteriell beschichteter Filter und Wärmetauscher
- ON | OFF Timer (nur in Verbindung mit Infrarotfernbedienung)
- Sleep-Timer (nur in Verbindung mit Infrarotfernbedienung)
- Schwenkbare Luftleitklappe
- Motorisierte Luftleitklappe (nur in Verbindung mit der Infrarotfernbedienung)
- 3 Ventilatorstufen
- Diverses Zubehör
- Regelorgane

- Optional: Gehäuse in schwarz- oder grau matt

	Schwarz Matt			Grau Matt	
	Typ	Artikelnummer		Typ	Artikelnummer
	Galileo 1-2	A0061000180		Galileo 1-2	A0061000182
	Galileo 3-4	A0061000181		Galileo 3-4	A0061000183

Wandgerät mit Infrarotfernbedienung inkl. integriertem 3-Wege-Ventil	Galileo RC-IR3V1	Galileo RC-IR3V2	Galileo RC-IR3V3	Galileo RC-IR3V4
Artikel-Nr.	A00 150 801 31	A00 150 802 31	A00 150 803 31	A00 150 804 31
Kälteleistung von bis bei 7°C Eintrittstemperatur (1) kW	1.35 ~ 2.30	1.45 ~ 2.40	1.77 ~ 3.65	1.90 ~ 3.80
Heizleistung von bis bei max. 45°C Eintrittstemperatur (2) kW	1.62 ~ 2.77	1.87 ~ 3.00	1.72 ~ 4.10	1.90 ~ 4.44
Wasserdurchflussmenge von bis Wasservolumen Innengerät L/h l	233 ~ 394 (1) o. (2) 283 ~ 483 0.9 l	249 ~ 411 (1) o. (2) 327 ~ 521 0.9 l	305 ~ 627 (1) o. (2) 300 ~ 714 1.3 l	326 ~ 652 (1) o. (2) 331 ~ 764 1.3 l
Leistungsaufnahme Stromaufnahme in Lüfterstufe 3 Watt	11 ~ 21	11 ~ 24	17 ~ 48	18 ~ 52
Luftmenge von bis m³/h	100 ~ 370	130 ~ 420	230 ~ 710	240 ~ 780
Schalldruckpegel Schalleistungspegel (min max) (4) dB(A)	25 ~ 42 34 ~ 52	28 ~ 45 37 ~ 54	27 ~ 47 36 ~ 56	30 ~ 49 39 ~ 58
Stromversorgung V Ph Hz	230 1 50	230 1 50	230 1 50	230 1 50
Wasseranschlüsse Zoll	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Nennhub der 3-Wege-Ventile KVS	1.7	1.7	1.7	1.7
Druckverlust kPa	6.1 ~ 17.1	8.1 ~ 19.8	10.8 ~ 40.7	14.4 ~ 48.0
Abmessungen (H x B x T) Gewicht mm kg	333 x 930 x 185 12.5	333 x 930 x 185 12.5	333 x 1235 x 185 16.0	333 x 1235 x 185 16.0

Wandgerät vorgeseh. für Fernbedienung inkl. integriertem 3-Wege-Ventil	Galileo NC-3V1	Galileo NC-3V2	Galileo NC-3V3	Galileo NC-3V4
Artikel-Nr.	A00 150 801 30	A00 150 802 30	A00 150 803 30	A00 150 804 30
Kälteleistung von bis bei 7°C Eintrittstemperatur (1) kW	1.35 ~ 2.30	1.45 ~ 2.40	1.77 ~ 3.65	1.90 ~ 3.80
Heizleistung von bis bei max. 45°C Eintrittstemperatur (2) kW	1.62 ~ 2.77	1.87 ~ 3.00	1.72 ~ 4.10	1.90 ~ 4.44
Wasserdurchflussmenge von bis Wasservolumen Innengerät L/h l	233 ~ 394 (1) o. (2) 283 ~ 483 0.9 l	249 ~ 411 (1) o. (2) 327 ~ 521 0.9 l	305 ~ 627 (1) o. (2) 300 ~ 714 1.3 l	326 ~ 652 (1) o. (2) 331 ~ 764 1.3 l
Leistungsaufnahme Stromaufnahme in Lüfterstufe 3 Watt	11 ~ 21	11 ~ 24	17 ~ 48	18 ~ 52
Luftmenge von bis m³/h	100 ~ 370	130 ~ 420	230 ~ 710	240 ~ 780
Schalldruckpegel Schalleistungspegel (min max) (4) dB(A)	25 ~ 42 34 ~ 52	28 ~ 45 37 ~ 54	27 ~ 47 36 ~ 56	30 ~ 49 39 ~ 58
Stromversorgung V Ph Hz	230 1 50	230 1 50	230 1 50	230 1 50
Wasseranschlüsse Zoll	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Nennhub der 3-Wege-Ventile KVS	1.7	1.7	1.7	1.7
Druckverlust kPa	6.1 ~ 17.1	8.1 ~ 19.8	10.8 ~ 40.7	14.4 ~ 48.0
Abmessungen (H x B x T) Gewicht mm kg	333 x 930 x 185 12.5	333 x 930 x 185 12.5	333 x 1235 x 185 16.0	333 x 1235 x 185 16.0

Wandgerät mit Infrarotfernbedienung ohne integriertem 3-Wege-Ventil	Galileo RC-IR1	Galileo RC-IR2	Galileo RC-IR3	Galileo RC-IR4
Artikel-Nr.	A00 150 801 01	A00 150 802 01	A00 150 803 01	A00 150 804 01
Kälteleistung von bis bei 7°C Eintrittstemperatur (1) kW	1.35 ~ 2.30	1.45 ~ 2.40	1.77 ~ 3.65	1.90 ~ 3.80
Heizleistung von bis bei max. 45°C Eintrittstemperatur (2) kW	1.62 ~ 2.77	1.87 ~ 3.00	1.72 ~ 4.10	1.90 ~ 4.44
Wasserdurchflussmenge von bis Wasservolumen Innengerät L/h l	233 ~ 394 (1) o. (2) 283 ~ 483 0.9 l	249 ~ 411 (1) o. (2) 327 ~ 521 0.9 l	305 ~ 627 (1) o. (2) 300 ~ 714 1.3 l	326 ~ 652 (1) o. (2) 331 ~ 764 1.3 l
Leistungsaufnahme Stromaufnahme in Lüfterstufe 3 Watt	11 ~ 21	11 ~ 24	17 ~ 48	18 ~ 52
Luftmenge von bis m³/h	100 ~ 370	130 ~ 420	230 ~ 710	240 ~ 780
Schalldruckpegel Schalleistungspegel (min max) (4) dB(A)	25 ~ 42 34 ~ 52	28 ~ 45 37 ~ 54	27 ~ 47 36 ~ 56	30 ~ 49 39 ~ 58
Stromversorgung V Ph Hz	230 1 50	230 1 50	230 1 50	230 1 50
Wasseranschlüsse Zoll	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Druckverlust kPa	6.1 ~ 17.1	8.1 ~ 19.8	10.8 ~ 40.7	14.4 ~ 48.0
Abmessungen (H x B x T) Gewicht mm kg	333 x 930 x 185 12.5	333 x 930 x 185 12.5	333 x 1235 x 185 16.0	333 x 1235 x 185 16.0

Wandgerät vorgeseh. für Fernbedienung ohne integriertem 3-Wege-Ventil	Galileo NC-1	Galileo NC-2	Galileo NC-3	Galileo NC-4
Artikel-Nr.	A00 150 801 00	A00 150 802 00	A00 150 803 00	A00 150 804 00
Kälteleistung von bis bei 7°C Eintrittstemperatur (1) kW	1.35 ~ 2.30	1.45 ~ 2.40	1.77 ~ 3.65	1.90 ~ 3.80
Heizleistung von bis bei max. 45°C Eintrittstemperatur (2) kW	1.62 ~ 2.77	1.87 ~ 3.00	1.72 ~ 4.10	1.90 ~ 4.44
Wasserdurchflussmenge von bis Wasservolumen Innengerät L/h l	233 ~ 394 (1) o. (2) 283 ~ 483 0.9 l	249 ~ 411 (1) o. (2) 327 ~ 521 0.9 l	305 ~ 627 (1) o. (2) 300 ~ 714 1.3 l	326 ~ 652 (1) o. (2) 331 ~ 764 1.3 l
Leistungsaufnahme Stromaufnahme in Lüfterstufe 3 Watt	11 ~ 21	11 ~ 24	17 ~ 48	18 ~ 52
Luftmenge von bis m³/h	100 ~ 370	130 ~ 420	230 ~ 710	240 ~ 780
Schalldruckpegel Schalleistungspegel (min max) (4) dB(A)	25 ~ 42 34 ~ 52	28 ~ 45 37 ~ 54	27 ~ 47 36 ~ 56	30 ~ 49 39 ~ 58
Stromversorgung V Ph Hz	230 1 50	230 1 50	230 1 50	230 1 50
Wasseranschlüsse Zoll	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Druckverlust kPa	6.1 ~ 17.1	8.1 ~ 19.8	10.8 ~ 40.7	14.4 ~ 48.0
Abmessungen (H x B x T) Gewicht mm kg	333 x 930 x 185 12.5	333 x 930 x 185 12.5	333 x 1235 x 185 16.0	333 x 1235 x 185 16.0

Accessories

	1x Schließ- und 1x Ausgleichventil 1/2" A0057GL0512S		1 Paar Schließventile 1/2" A0057GL0612S
	1 Paar flexible Anschlusschläuche A0055620049S		Kondensatwasserpumpe mit Alarmkontakt A0055650074S

Auf folgende Bedingungen bezogene Daten: Wassertemperatur für Kühlbetrieb mindestens +15°C
 (1) Raumluft 27°C | 19°C F.K. Wassereintritt 7°C und Wasserdurchflussmenge wie in der Tabelle
 (2) Raumluft 20°C | 19°C T.K. Wassereintritt 45°C und Wasserdurchflussmenge wie in der Tabelle
 (3) Die Schalldruckpegel beziehen sich auf eine Einheit mit Vollast bei Nennprüfbedingungen.
 Der Schalldruckpegel bezieht sich auf den Abstand von 1m von der Außenfläche des Gerätes
 im Freifeld. Kalkulierte Werte der Schalleistung gemessen in einem schalltoten
 Raum entsprechend den Normen (ISO 3741 - ISO 3742)