

Zuluft-, Abluft Kanaladapter für Kanaleinbaugeräte

Gerätetyp	Ansicht Kanaladapter Kragenhöhe 50 mm	Durchmesser Anschlussstutzen	Artikelnummer Zuluft Abluft
FJM: AJ 026 TNLPEG AJ 035 TNLPEG		1x Ø 80 mm 1x Ø 100 mm 1x Ø 125 mm 1x Ø 150 mm	Z-20150039 A-20150039 Z-20150040 A-20150040 Z-20150041 A-20150041 Z-20150042 A-20150042
FJM: NJ 026 LHXEA, AJ 026 RBLDEG_TNLDEG NJ 035 LHXEA, AJ 035 RBLDEG_TNLDEG		1x Ø 80 mm 1x Ø 100 mm 1x Ø 125 mm 1x Ø 150 mm	Z-20150001 A-20150001 Z-20150002 A-20150002 Z-20150003 A-20150003 Z-20150004 A-20150004
FJM: MH 052 FUEA AJ 052 RBMDEG AJ 052 TNMDEG	  	1x Ø 180 mm 2x Ø 180 mm 3x Ø 180 mm	Z-20150005 A-20150005 Z-20150006 A-20150006 Z-20150007 A-20150007
BAC: AC 026 ~ 035 MNLDKH AC 026 ~ 035 RNLDKG	 	1x Ø 80 mm 1x Ø 100 mm 1x Ø 125 mm 2x Ø 80 mm 2x Ø 100 mm 2x Ø 125 mm	Z-20150008 A-20150008 Z-20150009 A-20150009 Z-20150010 A-20150010 Z-20150012 A-20150012 Z-20150013 A-20150013 Z-20150014 A-20150014
BAC: AC 052 MNLDKH AC 052 RNLDKG AC 071 MNLDKH AC 071 RNLDKG	  	1x Ø 100 mm 1x Ø 125 mm 1x Ø 160 mm 3x Ø 100 mm 3x Ø 125 mm 3x Ø 160 mm 4x Ø 100 mm 4x Ø 125 mm 4x Ø 160 mm	Z-20150016 A-20150016 Z-20150017 A-20150017 Z-20150018 A-20150018 Z-20150019 A-20150019 Z-20150020 A-20150020 Z-20150021 A-20150021 Z-20150022 A-20150022 Z-20150023 A-20150023 Z-20150024 A-20150024
BAC: AC 035 MNMDKH AC 035 RNMDKG AC 052 MNMDKH AC 052 RNMDKG AC 060 MNMDKH ... AC 071 MNMDKH AC 071 RNMDKG	  	1x Ø 200 mm 2x Ø 200 mm 3x Ø 200 mm	Z-20150025 A-20150025 Z-20150027 A-20150027 Z-20150028 A-20150028

Zuluft-, Abluft Kanaladapter für Kanaleinbaugeräte

Gerätetyp	Ansicht Kanaladapter Kragenhöhe 50 mm	Durchmesser Anschlussstutzen	Artikelnummer Zuluft Abluft
BAC: AC 090 MNMDKH AC 100 MNMDKH AC 100 RNMDKG	  	1x Ø 200 mm 3x Ø 200 mm 4x Ø 200 mm	Z-20150029 A-20150029 Z-20150030 A-20150030 Z-20150031 A-20150031
BAC: AC 120 ~ 140 MNMDKH AC 120 ~ 140 RNMDKG	 	1x Ø 250 mm 1x Ø 300 mm	Z-20150032 A-20150032 Z-20150026 A-20150026
BAC: AC 180 JNHPKH AC 200 ~ 250 KNHPKH		4x Ø 200 mm	Z-20150033 A-20150033
BAC: AC 180 JNHPKH AC 200 ~ 250 KNHPKH		5x Ø 200 mm	Z-20150034 A-20150034

ecoSOFT Flexible Rohrleitungen, schall- und thermisch isoliert

schwer entflammbar, Brandklasse B-s1,d0 (entspricht DIN 4102-B1), Temperaturbereich -30°C bis +150°C, Isolationsstärke 25 mm, TÜV geprüft.



Artikelnummer	Beschreibung	m/s - Pa	Länge VPE
AF 0127	Ø 127 mm, schall- und thermisch isoliert	30 - 3000	10 m 1 Karton
AF 0160	Ø 160 mm, schall- und thermisch isoliert	30 - 3000	10 m 1 Karton
AF 0203	Ø 203 mm, schall- und thermisch isoliert	30 - 3000	10 m 1 Karton
AF 0254	Ø 254 mm, schall- und thermisch isoliert	30 - 3000	10 m 1 Karton