

DPM | Simultan-Multisplit

Für eine bessere Leistungsverteilung in großen Räumen können 2, 3 oder 4 Innengeräte an ein Außengerät angeschlossen und simultan über eine Fernbedienung betrieben werden.



Line-up DPM-Kühlmaschinen		Kältemittel	Spannungsversorgung	Anzahl Innengeräte	Kältemittel	Kälteleistung	Heizleistung
	AC 071 RXADKG/EU	R32	240V 1Ph 50Hz	2	R32	7.1 kW	8.0 kW
	AC 100 RXADNG/EU	R32	400V 3Ph 50Hz	2-3	R32	10.0 kW	11.2 kW
	AC 140 RXADNG/EU	R32	400V 3Ph 50Hz	2-4	R32	14.0 kW	16.0 kW
	AC 200 KXAPNH/EU	R410A	400V 3Ph 50Hz	2-4	R32	20.0 kW	23.0 kW
	AC 250 KXAPNH/EU	R410A	400V 3Ph 50Hz	2-4	R32	25.0 kW	27.0 kW

Leistungsindex Kühlmaschinen	kW	7	10	14	20	25
Kombinationsmöglichkeiten Innengeräte	kW					
Wind-Free™ 360° Kasette 	7.0			2	3	4
	10.0				2	
	12.0					2
Wind-Free™ Deckenkassette 840 x 840 	5.0		2	3	4	
	7.0			2	3	4
	10.0				2	
Wind-Free™ Mini-Kassette 620 x 620 	12.0					2
	3.5	2	3	4		
	5.0		2	3	4	
Kaneleinbaugerät superflach superschmal 	7.0			2	3	4
	3.5	2	3	4		
	5.0		2	3		
Kaneleinbaugerät superflach mit hoher Pressung 	7.0			2		
	5.0		2	3		
	7.0			2		
Standtruhe/Deckenunterbaugerät 	5.0		2	3		
	7.0			2		
	3.5	2	3	4		
Wandgerät Wind-Free™ 	5.0		2	3		
	7.0			2		
	3.5	2	3	4		
Wind-Free™ 1-Weg-Kassette 						

Flüssigkeits- und Sauggasverteiler 	Art.-Nr. MXJ-2D2509K	Art.-Nr. MXJ-3D2509K	Art.-Nr. MXJ-4D2509K
	2 Innengeräte	3 Innengeräte	4 Innengeräte

Installationsvoraussetzungen	Max. Leitungslänge nach dem DPM-Verteiler	15 m
	Max. Leitungslänge zwischen den Innengeräten nach dem DPM-Verteiler	5 m
	Max. Abstand zwischen den Innengeräten	10 m
	Max. Höhendifferenz zwischen den Innengeräten	0,5 m


Wind-Free™ 360° Round Airflow Deckenkassette

	Kälteleistung	Heizleistung	Typ
	7.1 kW	8.0 kW	AC 071 RN4PKG/EU
	10.0 kW	11.2 kW	AC 100 RN4PKG/EU
	12.0 kW	13.0 kW	AC 120 RN4PKG/EU
Panel weiß rund: PC4NUNMAN Panel schwarz rund: PC4NBNMAN			
Panel weiß quadratisch: PC4NUDMAN Panel schwarz quadratisch: PC4NBDMAN			
Hygienepanel rund weiß mit PM1 Filter für eine wirksame Raumlufsterilisation: PC6EUCMAN			
Auto-Lift Panel rund weiß, 4.50 m Lifthöhe: PC6EUXMAN			

Wind-Free™ Deckenkassette 840 x 840

Kälteleistung	Heizleistung	Typ
5.0 kW	6.0 kW	AC 052 RN4DKG/EU
7.1 kW	8.0 kW	AC 071 RN4DKG/EU
10.0 kW	11.2 kW	AC 100 RN4DKG/EU
12.0 kW	13.0 kW	AC 120 RN4DKG/EU
Konventionelles Wind-Free™ Dekorpaneel: PC4NUFMAN		
Wind-Free™ Auto-Lift Panel: PC4NUXMAN		
Wind-Free™ Hygienepaneel mit PM1 Filter für eine wirksame Raumlufsterilisation: PC4NUCEAN		

Wind-Free™ Mini-Kassette 620 x 620

	Kälteleistung	Heizleistung	Typ
	3.5 kW	4.0 kW	AC 035 RNNDKG/EU
	5.0 kW	5.5 kW	AC 052 RNNDKG/EU
	6.8 kW	7.5 kW	AC 071 RNNDKG/EU
Panel: PC4SUFMAN			

Kanaleinbaugerät | superflach | superschmal

	Kälteleistung	Heizleistung	Typ
	3.5 kW	4.0 kW	AC 035 BNLDKG/EU
	5.0 kW	6.0 kW	AC 052 BNLDKG/EU
	7.1 kW	8.0 kW	AC 071 BNLDKG/EU

Kanaleinbaugerät | hohe Pressung

	Kälteleistung	Heizleistung	Typ
	3.5 kW	4.0 kW	AC 035 RNMDKG/EU
	5.0 kW	6.0 kW	AC 052 RNMDKG/EU
	7.1 kW	8.0 kW	AC 071 RNMDKG/EU

Standruhe | Deckenunterbaugerät

	Kälteleistung	Heizleistung	Typ
	5.0 kW	6.0 kW	AC 052 RNC DKG/EU
	7.0 kW	8.1 kW	AC 071 RNC DKG/EU

Wandgerät Wind-Free™

	Kälteleistung	Heizleistung	Typ
	3.5 kW	4.0 kW	AC 035 TNXDKG/EU
	5.0 kW	6.0 kW	AC 052 TNXDKG/EU
	7.0 kW	8.0 kW	AC 071 TNXDKG/EU

Wind-Free™ 1-Weg-Kassette

	Kälteleistung	Heizleistung	Typ
	3.5 kW	4.0 kW	AC 035 RN1DKG/EU
	Konventionelles Wind-Free™ Dekorpanel: PC1NWFMAN		
	Wind-Free™ Hygienepanel mit PM1 Filter für eine wirksame Raumlufsterilisation: PC1NWC MAN		

Regelorgane

Infrarotfernbedienung: AR-EH04E:		Solar-Infrarotfernbedienung: AR-CH01E		Touch-Kabelfernbedienung o. Timer MWR-SH11N		Touch-Kabelfernbedienung m. Timer MWR-WG01JN	
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---